

HDCVI PTZ видеокамеры серии Lite Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://dahua.nt-rt.ru> || dhg@nt-rt.ru

HDCVI PTZ ВИДЕОКАМЕРЫ

Серия Lite

Серия Lite

PTZ-видеокамеры серии Lite - решение для различных сфер применения, обеспечивающее высокое соотношение цены и качества. Их компактный дизайн соответствует высоким стандартам качества компании Dahua. При этом, оборудование этой серии способно удовлетворить любые требования заказчика.

⊕ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Компактный дизайн

Небольшие PTZ-видеокамеры; удобная установка в любом месте.

Миниатюрные ИК PTZ-видеокамеры

Функции настройки по осям и ИК-подсветки в компактном корпусе.




Экономичность

Комбинация производительности и качества по доступной цене.

Мощный зум








Оптический зум до 31x позволяет охватывать большие территории.

1080P

Модель	SD49225I-HC(-S3)	SD49212I-HC(-S3)	SD40212I-HC(-S3)
Внешний вид	 starlight	 starlight	 starlight
Матрица	1/2.8" 2 Мп STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2 Мп STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2 Мп STARVIS™ CMOS
Чувствительность	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0 лк/F1.6 (ИК вкл.)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0 лк/F1.6 (ИК вкл.)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0,0005 лк/F1.6 (Ч/Б)
Объектив	4,8~120 мм (25x оптический зум)	5,3~64 мм (12x оптический зум)	5,3~64 мм (12x оптический зум)
Угол обзора	62,8° ~ 2,6°	58,2° ~ 4,8°	58,2° ~ 4,8°
Режим "день/ночь"	ICR	ICR	ICR
Макс. дальность ИК-подсветки	100 м	100 м	-
OSD меню	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Широкий динамический диапазон	120dB True WDR	120dB True WDR	120dB True WDR
Шумоподавление	2D/3D	2D/3D	2D/3D
Разрешение и частота кадров	30к/с@1080P 30/60к/с@720P	30к/с@1080P 30/60к/с@720P	30к/с@1080P 30/60к/с@720P
Видеовыходы	HD/SD, переключаемый	HD/SD, переключаемый	HD/SD, переключаемый
Угол поворота/наклона	Поворот: 0° ~ 360° Наклон: -15° ~ 90°	Поворот: 0° ~ 360° Наклон: -15° ~ 90°	Поворот: 0° ~ 360° Наклон: -2° ~ 90°
Скорость по предустановкам	Поворот: 240°/с Наклон: 200°/с	Поворот: 240°/с Наклон: 200°/с	Поворот: 300°/с Наклон: 200°/с
Аудиовход	1	1	1
Тревожные входы/выходы	2/1	2/1	2/1
Класс защиты	IP66	IP66	IP66, IK10
Рабочая температура	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +60°C
Питание	DC 12 В До 20 Вт	DC 12 В До 20 Вт	AC 24 В До 19 Вт

HDCVI PTZ ВИДЕОКАМЕРЫ

Серия Lite

	1080P			720P			
Модель	SD42212I-HC(-S3)	SD42C212I-HC(-S3)	SD22204I-GC	SD49131I-HC(-S3)	SD49116I-HC(-S3)	SD40116I-HC(-S3)	SD42116I-HC(-S3)
Внешний вид	 starlight	 starlight		 starlight	 starlight	 starlight	 starlight
Матрица	1/2.8" 2 Мп STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2 Мп STARVIS™ CMOS	1/2.7" 2 Мп CMOS	1/2.8" STARVIS™ CMOS	1/2.8" STARVIS™ CMOS	1/2.8" STARVIS™ CMOS	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Чувствительность	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0,0005 лк/F1.6 (Ч/Б)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0,0005 лк/F1.6 (Ч/Б)	0,05 лк/F1.6 (цвет) 0,005 лк/F1.6 (Ч/Б)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0 лк/F1.6 (ИК вкл.)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0 лк/F1.6 (ИК вкл.)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0,0005 лк/F1.6 (Ч/Б)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0,0005 лк/F1.6 (Ч/Б)
Объектив	5,3~64 мм (12x оптический зум)	5,3~64 мм (12x оптический зум)	2,7~11 мм (4x оптический зум)	4,8~150 мм (31x оптический зум)	5,3~84,8 мм (16x оптический зум)	5,3~84,8 мм (16x оптический зум)	5,3~84,8 мм (16x оптический зум)
Угол обзора	58,2° ~ 4,8°	58,2° ~ 4,8°	112,5° ~ 39°	58,3° ~ 1,9°	57,2° ~ 3,75°	57,2° ~ 3,75°	57,2° ~ 3,75°
Режим "день/ночь"	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Макс. дальность ИК-подсветки	-	-	-	100 м	100 м	-	-
OSD меню	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Широкий динамический диапазон	120dB True WDR	120dB True WDR	120dB True WDR	120dB True WDR	120dB True WDR	120dB True WDR	120dB True WDR
Шумоподавление	2D/3D	2D/3D	2D/3D	2D/3D	2D/3D	2D/3D	2D/3D
Разрешение и частота кадров	30к/с@1080P 30/60к/с@720P	30к/с@1080P 30/60к/с@720P	30к/с@1080P 30/60к/с@720P	30/60к/с@720P	30/60к/с@720P	30/60к/с@720P	30/60к/с@720P
Видеовыходы	HD/SD, переключаемый	HD/SD, переключаемый	HD/SD, переключаемый	HD/SD, переключаемый	HD/SD, переключаемый	HD/SD, переключаемый	HD/SD, переключаемый
Угол поворота/наклона	Поворот: 0° ~ 360° Наклон: -2° ~ 90°	Поворот: 0° ~ 360° Наклон: -2° ~ 90°	Поворот: 0° ~ 355° Наклон: 0° ~ 90°	Поворот: 0° ~ 360° Наклон: -15° ~ 90°	Поворот: 0° ~ 360° Наклон: -15° ~ 90°	Поворот: 0° ~ 360° Наклон: -2° ~ 90°	Поворот: 0° ~ 360° Наклон: -2° ~ 90°
Скорость по предустановкам	Поворот: 300°/с Наклон: 200°/с	Поворот: 300°/с Наклон: 200°/с	Поворот: 100°/с Наклон: 60°/с	Поворот: 240°/с Наклон: 200°/с	Поворот: 240°/с Наклон: 200°/с	Поворот: 300°/с Наклон: 200°/с	Поворот: 300°/с Наклон: 200°/с
Аудиовход	1	1	-	1	1	1	1
Тревожные входы/выходы	2/1	2/1	-	2/1	2/1	2/1	2/1
Класс защиты	IP66, IK10	IK10	IP66, IK10	IP66	IP66	IP66, IK10	IP66, IK10
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Питание	АС 24 В До 10 Вт	АС 24 В До 10 Вт	DC 12 В До 10 Вт	DC 12 В До 20 Вт	DC 12 В До 20 Вт	АС 24 В До 19 Вт	АС 24 В До 10 Вт

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://dahua.nt-rt.ru> || dhg@nt-rt.ru