

## Сетевые PTZ видеокамеры серии Pro Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://dahua.nt-rt.ru> || [dhg@nt-rt.ru](mailto:dhg@nt-rt.ru)

# СЕТЕВЫЕ PTZ-ВИДЕОКАМЕРЫ

## Серия Pro

PTZ-видеокамеры серии Pro обеспечивают высокое качество изображений и не чувствительны к условиям освещения благодаря технологии Starlight. Широкий выбор корпусов и моделей может удовлетворить любые требования.

### ⊕ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

#### Широкий выбор

Широкий модельный ряд корпусов и моделей для любых проектов

#### Расширенный функционал

Видеоаналитика, автотрекинг и детекция лиц обеспечивают эффективность видеонаблюдения surveillance

#### H.265

Инновационный кодек позволяет экономить до 50% трафика и места хранения

#### Надежная защита

Класс защиты IP67/IK10 позволяет видеокамерам выдерживать суровые погодные условия

#### Оптимизированные изображения

Высококачественное изображение благодаря технологии Starlight

#### PFA

Усовершенствованная фокусировка нового уровня

## Серия Pro

### Уличные PTZ-видеокамеры с ИК-подсветкой

Модель	SD6CE245U-HNI	SD6CE230U-HNI	SD6CE225U-HNI
Внешний вид	 H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight
Матрица	1/2.8" 2Mn STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2Mn STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2Mn STARVIS™ CMOS
Объектив	3,95~177,7 мм (45x оптический зум)	4,5~135 мм (30x оптический зум)	4,8~120 мм (25x оптический зум)
Угол обзора	70,3°~1.8°	67.8°~2.4°	62.8°~2.6°
Чувствительность	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0 лк/F1.6 (ИК вкл.)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0 лк/F1.6 (ИК вкл.)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0 лк/F1.6 (ИК вкл.)
WDR	120dB	120dB	120dB
Макс. дальность ИК-подсветки	250 м	200 м	200 м
Кодек сжатия видеосигнала	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Макс. разрешение	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)
Частота кадров	60к/с@1080P	60к/с@1080P	60к/с@1080P
Видеопотоки	3 потока	3 потока	3 потока
Панорамирование	Панорамирование: 0°~360°; наклон: -20°~90°	Панорамирование: 0°~360°; наклон: -20°~90°	Панорамирование: 0°~360°; наклон: -20°~90°
Скорость по предустановкам	Панорамирование: 300°/с; наклон: 200°/с	Панорамирование: 300°/с; наклон: 200°/с	Панорамирование: 300°/с; наклон: 200°/с
Автотрекинг	Поддерживается Пересечение линии, контроль области	Поддерживается Пересечение линии, контроль области	Поддерживается Пересечение линии, контроль области
Видеоаналитика	Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц	Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц	Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц
Совместимость	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API
Аудио входы/выходы	1/1	1/1	1/1
Слот для карты памяти	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб
Тревожные входы/выходы	7/2	7/2	7/2
Класс защиты	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Рабочая температура	-40°С~+70°С	-40°С~+70°С	-40°С~+70°С
Электропитание	AC 24 В, PoE+(802.3at) До 25 Вт	AC 24 В, PoE+(802.3at) До 25 Вт	AC 24 В, PoE+(802.3at) До 25 Вт

# СЕТЕВЫЕ PTZ-ВИДЕОКАМЕРЫ

## Серия PRO

### Уличные PTZ-видеокамеры

### Уличные PTZ-видеокамеры с ИК-подсветкой

Модель	SD60430U-HNI	SD60230U-HNI	SD60225U-HNI	SD59430U-HNI	SD59230U-HNI	SD59225U-HNI
Внешний вид	 H.265+	 H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight	 H.265+	 H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight
Матрица	1/3" 4Мп CMOS	1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS	1/3" 4Мп CMOS	1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS
Объектив	4,5~135 мм (30x оптический зум)	4,5~135 мм (30x оптический зум)	4,8~120 мм (25x оптический зум)	4,5~135 мм (30x оптический зум)	4,5~135 мм (30x оптический зум)	4,8~120 мм (25x оптический зум)
Угол обзора	60°~2.2°	67.8°~2.4°	62.8°~2.6°	60°~2.2°	67.8°~2.4°	62.8°~2.6°
Чувствительность	0,05 лк/F1.6 (цвет) 0,005 лк/F1.6 (Ч/Б)	0,05 лк/F1.6 (цвет) 0,0005 лк/F1.6 (ИК вкл.)	0,05 лк/F1.6 (цвет) 0,0005 лк/F1.6 (ИК вкл.)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0 лк/F1.6 (ИК вкл.)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0 лк/F1.6 (ИК вкл.)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0 лк/F1.6 (ИК вкл.)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
Макс. дальность ИК-подсветки	--	--	--	100 м	150 м	150 м
Кодек сжатия видеосигнала	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264
Макс. разрешение	4MP(2592×1520)	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)	4MP(2592×1520)	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)
Частота кадров	30к/с@4Мп/3Мп 60к/с@1080P	60к/с@1080P	60к/с@1080P	30к/с@4Мп/3Мп 60к/с@1080P	60к/с@1080P	60к/с@1080P
Видеопотоки	3 потока	3 потока	3 потока	3 потока	3 потока	3 потока
Панорамирование	Панорамирование: 0°~360°; наклон: -20°~90°	Панорамирование: 0°~360°; наклон: -20°~90°	Панорамирование: 0°~360°; наклон: -20°~90°	Панорамирование: 0°~360°; наклон: -15°~90°	Панорамирование: 0°~360°; наклон: -15°~90°	Панорамирование: 0°~360°; наклон: -15°~90°
Скорость по предустановкам	Панорамирование: 600°/с; наклон: 500°/с	Панорамирование: 600°/с; наклон: 500°/с	Панорамирование: 600°/с; наклон: 500°/с	Панорамирование: 400°/с; наклон: 300°/с	Панорамирование: 400°/с; наклон: 300°/с	Панорамирование: 400°/с; наклон: 300°/с
Автотрекинг	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Видеоаналитика	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц
Совместимость	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API
Аудио входы/выходы	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Слот для карты памяти	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб
Тревожные входы/выходы	7/2	7/2	7/2	2/1	2/1	2/1
Класс защиты	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP66	IP66	IP66
Рабочая температура	-40°С~+70°С	-40°С~+70°С	-40°С~+70°С	-40°С~+70°С	-40°С~+70°С	-40°С~+70°С
Электропитание	АС 24 В, PoE+(802.3at) До 20 Вт	АС 24 В, PoE+(802.3at) До 20 Вт	АС 24 В, PoE+(802.3at) До 20 Вт	АС 24 В, PoE+(802.3at) До 23 Вт	АС 24 В, PoE+(802.3at) До 23 Вт	АС 24 В, PoE+(802.3at) До 23 Вт

# СЕТЕВЫЕ PTZ-ВИДЕОКАМЕРЫ

## Серия Pro

	Уличные PTZ-видеокамеры			PTZ-видеокамеры с потолочным креплением			Корпусная
Модель	SD50430U-HNI	SD50230U-HNI	SD50225U-HNI	SD52C430U-HNI	SD52C230U-HNI	SD52C225U-HNI	SDZ2030S-N
Внешний вид	 H.265+	 H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight	 H.265+	 H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight
Матрица	1/3" 4Мп CMOS	1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS	1/3" 4Мп CMOS	1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS
Объектив	4,5~135 мм (30x оптический зум)	4,5~135 мм (30x оптический зум)	4,8~120 мм (25x оптический зум)	4,5~135 мм (30x оптический зум)	4,5~135 мм (30x оптический зум)	4,8~120 мм (25x оптический зум)	4,5~135 мм (30x оптический зум)
Угол обзора	60°~2.2°	67.8°~2.4°	62.8°~2.6°	60°~2.2°	67.8°~2.4°	62.8°~2.6°	67.8°~2.4°
Чувствительность	0,05 лк/F1.6 (цвет) 0,005 лк/F1.6 (Ч/Б)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0,0005 лк/F1.6 (Ч/Б)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0,0005 лк/F1.6 (Ч/Б)	0,05 лк/F1.6 (цвет) 0,005 лк/F1.6 (Ч/Б)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0,0005 лк/F1.6 (Ч/Б)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0,0005 лк/F1.6 (Ч/Б)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0,0005 лк/F1.6 (Ч/Б)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
Макс. дальность ИК-подсветки	--	--	--	--	--	--	--
Кодек сжатия видеосигнала	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264
Макс. разрешение	4Мп (2592×1520)	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)	4Мп (2592×1520)	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)
Частота кадров	30к/с@4Мп/3Мп 60к/с@1080P	60к/с@1080P	60к/с@1080P	30к/с@4Мп/3Мп 60к/с@1080P	60к/с@1080P	60к/с@1080P	60к/с@1080P
Видеопотоки	3 потока	3 потока	3 потока	3 потока	3 потока	3 потока	3 потока
Панорамирование	Панорамирование: 0°~360°; наклон: 0°~90°	Панорамирование: 0°~360°; наклон: 0°~90°	Панорамирование: 0°~360°; наклон: 0°~90°	Панорамирование: 0°~360°; наклон: 0°~90°	Панорамирование: 0°~360°; наклон: 0°~90°	Панорамирование: 0°~360°; наклон: 0°~90°	--
Скорость по предустановкам	Панорамирование: 500°/с; наклон: 500°/с	Панорамирование: 500°/с; наклон: 500°/с	Панорамирование: 500°/с; наклон: 500°/с	Панорамирование: 500°/с; наклон: 500°/с	Панорамирование: 500°/с; наклон: 500°/с	Панорамирование: 500°/с; наклон: 500°/с	--
Автотрекинг	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается	--
Видеоаналитика	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц
Совместимость	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API
Аудио входы/выходы	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Слот для карты памяти	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб
Тревожные входы/выходы	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Класс защиты	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IK10	IK10	IK10	--
Рабочая температура	-40°С~+60°С	-40°С~+60°С	-40°С~+60°С	-30°С~+60°С	-30°С~+60°С	-30°С~+60°С	-40°С~+70°С
Электропитание	AC 24 В, PoE+(802.3at) До 23 Вт	AC 24 В, PoE+(802.3at) До 23 Вт	AC 24 В, PoE+(802.3at) До 23 Вт	AC 24 В, PoE+(802.3at) До 13 Вт	AC 24 В, PoE+(802.3at) До 13 Вт	AC 24 В, PoE+(802.3at) До 13 Вт	DC 12 В, PoE(802.3af) До 10 Вт

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://dahua.nt-rt.ru> || [dhg@nt-rt.ru](mailto:dhg@nt-rt.ru)