

## Сетевые PTZ видеокамеры серии Lite Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://dahua.nt-rt.ru> || [dhg@nt-rt.ru](mailto:dhg@nt-rt.ru)

# СЕТЕВЫЕ PTZ-ВИДЕОКАМЕРЫ

## Серия Lite

PTZ-видеокамеры серии Lite представляют собой решение для разных сфер применения, обеспечивающее высокое соотношение производительности и затрат. Их компактный дизайн создан по стандартам качества компании Dahua.

### ⊕ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

#### Компактный дизайн

Небольшие PTZ-видеокамеры; удобство установки в любых местах

#### Миниатюрные ИК PTZ-видеокамеры

Функции PTZ и ИК-подсветки в компактном корпусе

#### Расширенный функционал

Видеоаналитика и детекция лиц обеспечивают эффективность видеонаблюдения

#### Мощный зум

Оптическое увеличение до 25х позволяет охватывать больше пространство

#### Экономичность

Комбинация производительности и качества по доступной цене

#### PFA

Усовершенствованная фокусировка нового уровня

## Серия Lite

### Уличные PTZ-видеокамеры с ИК-подсветкой

Модель	SD49412T-HN	SD49225T-HN	SD49212T-HN
Внешний вид	 H.265	 H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight
Матрица	1/3" 4Мп CMOS	1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS
Объектив	5,3~64 мм (12x оптический зум)	4,8~120 мм (25x оптический зум)	5,3~64 мм (12x оптический зум)
Угол обзора	58.2°~4.8°	62.8°~2.6°	58.2°~4.8°
Чувствительность	0,05 лк/F1.6 (цвет) 0 лк/F1.6 (ИК вкл.)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0 лк/F1.6 (ИК вкл.)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0 лк/F1.6 (ИК вкл.)
WDR	120dB	120dB	120dB
Макс. дальность ИК-подсветки	100 м	100 м	100 м
Кодек сжатия видеосигнала	H.265/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264
Макс. разрешение	4Мп (2592×1520)	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)
Частота кадров	30к/с@4Мп/3Мп	30к/с@1080P	30к/с@1080P
Видеопотоки	3 потока	3 потока	3 потока
Панорамирование	Панорамирование: 0°~360°; наклон: -15°~90°	Панорамирование: 0°~360°; наклон: -15°~90°	Панорамирование: 0°~360°; наклон: -15°~90°
Скорость по предустановкам	Панорамирование: 240°/с; наклон: 200°/с	Панорамирование: 240°/с; наклон: 200°/с	Панорамирование: 240°/с; наклон: 200°/с
Видеоаналитика	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц
Совместимость	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API
Аудио входы/выходы	1/1	1/1	1/1
Слот для карты памяти	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб
Тревожные входы/выходы	2/1	2/1	2/1
Класс защиты	IP66	IP66	IP66
Рабочая температура	-40°С~+70°С	-40°С~+70°С	-40°С~+70°С
Электропитание	DC12V, PoE+(802.3at) Max. 22W	DC12V, PoE+(802.3at) Max. 22W	DC12V, PoE+(802.3at) Max. 22W

# СЕТЕВЫЕ PTZ-ВИДЕОКАМЕРЫ

## Серия Lite

	Уличные PTZ-видеокамеры	Комнатные PTZ-видеокамеры	PTZ-видеокамеры с потолочным креплением	Mini IR PTZ Camera	Миниатюрные PTZ-видеокамеры с ИК-подсветкой	
Модель	SD40212T-HN (-S2)	SD42212T-HN (-S2)	SD42C212T-HN (-S2)	SD29204UE-GN	SD22404T-GN	SD22204UE-GN
Внешний вид	 H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight	 red dot award 2015 winner H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight	 H.265	 H.265+ Starlight
Матрица	1/2.8" 2Mn STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2Mn STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2Mn STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2Mn STARVIS™ CMOS	1/3" 4Mn CMOS	1/2.8" 2Mn STARVIS™ CMOS
Объектив	5,3~64 мм (12x оптический зум)	5,3~64 мм (12x оптический зум)	5,3~64 мм (12x оптический зум)	2,7~11мм (4x оптический зум)	2,7~11мм (4x оптический зум)	2,7~11мм (4x оптический зум)
Угол обзора	58.2°~4.8°	58.2°~4.8°	58.2°~4.8°	112.5°~30°	112.5°~30°	112.5°~30°
Чувствительность	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0,0005 лк/F1.6 (Ч/Б)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0,0005 лк/F1.6 (Ч/Б)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0,0005 лк/F1.6 (Ч/Б)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0 лк/F1.6 (ИК вкл.)	0,05 лк/F1.6 (цвет) 0,005 лк/F1.6 (Ч/Б)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0,0005 лк/F1.6 (Ч/Б)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
Макс. дальность ИК-подсветки	--	--	--	30 м	--	--
Кодек сжатия видеосигнала	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264
Макс. разрешение	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)	4MP(2592×1520)	1080P(1920×1080)
Частота кадров	30Mn@1080P	30Mn@1080P	30Mn@1080P	30Mn@1080P	30Mn@4MP/3MP	30Mn@1080P
Видеопотоки	3 потока	3 потока	3 потока	3 потока	3 потока	3 потока
Панорамирование	Панорамирование: 0°~360°; наклон: -2°~90°	Панорамирование: 0°~360°; наклон: -2°~90°	Панорамирование: 0°~360°; наклон: -2°~90°	Панорамирование: 0°~360°; наклон: 0°~90°	Панорамирование: 0°~355°; наклон: 0°~90°	Панорамирование: 0°~355°; наклон: 0°~90°
Скорость по предустановкам	Панорамирование: 300°/с; наклон: 200°/с	Панорамирование: 300°/с; наклон: 200°/с	Панорамирование: 300°/с; наклон: 200°/с	Панорамирование: 100°/с; наклон: 60°/с	Панорамирование: 100°/с; наклон: 60°/с	Панорамирование: 100°/с; наклон: 60°/с
Видеоаналитика	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропавшие/оставленные предметы Детекция лиц
Совместимость	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API
Аудио входы/выходы	1/1	1/1	1/1	Built-in Mic	--	--
Слот для карты памяти	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 128 Гб	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 128 Гб
Тревожные входы/выходы	2/1	2/1	2/1	--	--	--
Класс защиты	IP66, IK10	IP66, IK10	IK10	--	IP66, IK10	IP66, IK10
Рабочая температура	-40°С~+60°С	-30°С~+60°С	-30°С~+60°С	-30°С~+60°С	-30°С~+60°С	-30°С~+60°С
Электропитание	DC 12 В, PoE+(802.3at) До 22 Вт	AC 24 В, PoE+(802.3at) До 12 Вт	AC 24 В, PoE+(802.3at) До 12 Вт	DC 12 В, PoE+(802.3at) До 13 Вт	DC 12 В, PoE+(802.3at) До 10 Вт	DC 12 В, PoE+(802.3at) До 10 Вт

# СЕТЕВЫЕ PTZ-ВИДЕОКАМЕРЫ

## Серия Lite

	PTZ-камеры	ИК PTZ-камеры	PTZ-камеры	PT-камеры	ИК PTZ-камеры	ИК PT-камеры
Модель	SD1A203T-GN	SD1A200T-GN	SD12203T-GN	SD12200T-GN	PTZ1C203UE-GN	PTZ1C200UE-GN
Внешний вид	 H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight	 H.265+ Starlight
Матрица	1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2Мп STARVIS™ CMOS
Объектив	2,7~8,1 мм (3x оптический зум)	2,8 мм/F1.6 3,6 мм/F1.6	2,7~8,1 мм (3x оптический зум)	2,8 мм/F1.6 3,6 мм/F1.6	2,7~8,1 мм (3x оптический зум)	3,6 мм/F1.6
Угол обзора	105.6° ~ 35.2°	102.9°/80.9°	105.6° ~ 35.2°	102.9°/80.9°	105.6° ~ 35.2°	80.9°
Чувствительность	0,005 лк/F1.8 (цвет) 0 лк/F1.8 (ИК вкл.)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0 лк/F1.6 (ИК вкл.)	0,005 лк/F1.8 (цвет) 0,0005 лк/F1.8 (Ч/Б)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0,0005 лк/F1.6 (Ч/Б)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0 лк@F1.6 (ИК вкл.)	0,005 лк/F1.6 (цвет) 0 лк@F1.6 (ИК вкл.)
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
Макс. дальность ИК-подсветки	15 м	15 м	--	--	20 м	20 м
Кодек сжатия видеосигнала	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264
Макс. разрешение	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)	1080P(1920×1080)
Частота кадров	<u>30к/с@1080P</u>	<u>30к/с@1080P</u>	30к/с@1080P	30к/с@1080P	30к/с@1080P 60к/с@720P	30к/с@1080P 60к/с@720P
Видеопотоки	3 потока	3 потока	3 потока	3 потока	3 потока	3 потока
Панорамирование	Панорамирование: 0° ~ 355°; наклон: 5° ~ 90°	Панорамирование: 0° ~ 355°; наклон: 5° ~ 90°	Панорамирование: 0° ~ 355°; наклон: 5° ~ 90°	Панорамирование: 0° ~ 355°; наклон: 20° ~ 90°	Панорамирование: 0° ~ 180°; наклон: -5° ~ 55°	Панорамирование: 0° ~ 180°; наклон: -5° ~ 55°
Скорость по предустановкам	Панорамирование: 80°/с; наклон: 40°/с	Панорамирование: 80°/с; наклон: 40°/с	Панорамирование: 80°/с; наклон: 40°/с	Панорамирование: 80°/с; наклон: 40°/с	--	--
Видеоаналитика	Пересечение линии, контроль области Пропащие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропащие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропащие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропащие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропащие/оставленные предметы Детекция лиц	Пересечение линии, контроль области Пропащие/оставленные предметы Детекция лиц
Совместимость	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API	ONVIF профиль S&G, API
Аудио входы/выходы	1(вход для микрофона /линейный вход)/1	1(вход для микрофона /линейный вход)/1	1(вход для микрофона /линейный вход)/1	1(вход для микрофона /линейный вход)/1	1(вход для микрофона /линейный вход)/1	1(вход для микрофона /линейный вход)/1
Слот для карты памяти	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб	Micro SD, до 256 Гб
Тревожные входы/выходы	--	--	--	--	--	--
Класс защиты	IP66, IK08	IP66, IK08	IP66, IK08	IP66, IK08	IP66	IP66
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Электропитание	DC 12 В, PoE+(802.3at) До 10,5 Вт	DC 12 В, PoE+(802.3at) До 10,5 Вт	DC 12 В, PoE+(802.3at) До 6 Вт	DC 12 В, PoE+(802.3at) До 6 Вт	DC 12 В, PoE+(802.3at) До 11 Вт	DC 12 В, PoE+(802.3at) До 11 Вт

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://dahua.nt-rt.ru> || [dhg@nt-rt.ru](mailto:dhg@nt-rt.ru)